




R294

APLICACIÓN
Regional



POSICIÓN
Toda posición



▲ Posición recomendada ▲ Posición opcional

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Bridgestone R294 es una llanta radial para todas las posiciones en aplicaciones regionales sobre pavimento.

*EXCELENTE VERSATILIDAD.

*EXCELENTE TRACCIÓN y mejor distribución de carga.

*MAYOR ADHERENCIA en piso mojado.

*ALTO ÍNDICE DE RENOVABILIDAD por su tecnología de carcasa Bridgestone V-Steel.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA SENCILLO (kg/psi)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA DUAL (kg/psi)	VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
205/75R16	TL	10	5,5	203	714	321	446	11,3	1150@75	1090@75	140
205/75R17.5	TL	12	6,00	205	753	339	423	12	1550@100	1450@100	130
215/75R17.5	TL	14	6,00	212	767	345	415	12,3	1700@100	1600@100	130
235/75R17.5	TL	14	6,75	233	797	359	399	13,0	2000@110	1900@110	130
255/70R22.5	TL	16	7,5	255	930	419	342	13,7	2500@120	2300@120	130
265/70R19.5	TL	14	7,5	262	867	390	367	13	2500@110	2360@110	130
275/70R22.5	TL	16	8,25	276	958	431	332	14,6	3150@130	2900@130	130
275/80R22.5	TL	16	8,25	276	1012	455	315	14,6	3150@120	2800@120	130
9.5R17.5	TL	12	6,75	240	847	381	376	14	1850@110	1750@110	130